

47 kg/m<sup>2</sup>

Resina + Cargas minerales + Revestimiento

5 YEARS WARRANTY

Revestimiento Antideslizante. DIN 51097.

Revestimiento con excelente resistencia a la hidrólisis.

Revestimiento altamente resistente a los rayos UV.

Revestimiento de DUREZA SUPERIOR (0,01 mm según UNE EN 14688; máximo permitido 0,1 mm).

Tratamiento antibacteriano R<2 ISO 22196.

Cortes especiales disponibles. Se puede cortar en obra.

Instalación encastrada, sobre-elevada o sobre pies Quare. Consultar manual de instalación

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/- 5 mm.

(\*) Corte máximo recomendado. Para otros cortes, consultar.



### PIZARRA

A 900 - 2100 | B 700-1200



Clase C / PN24 / Clase 3

		A (mm)												
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300	100	200	300
800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300	100	200	300
900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300	100	200	300
1000	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	100	100
1100	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	100	100
1200	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	100	100



### LISO

A 900-1800 | B 700-1000



Clase B / PN 18 / Clase 2

		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
700	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
1000	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300

### COLORES ESTÁNDAR

PURE WHITE

CREMA

GREY

GREGE

SILK GREY

FANGO

MACCHIATO

TERRA

GRAFITO

ANTRACITE

BLACK

NATURAL WHITE  
Solo disponible en Pizarra

### VÁLVULAS

#### VÁLVULA ORIENTABLE

Caudal: 24 l/mn H, 37 l/mn V.  
Altura: 60 mm

#### VÁLVULA EXTRA PLANA

Caudal: 35 l/mn  
Altura: 60 mm

### COLORES ESPECIALES

GOLD

FOSSIL

TERRACOTTA

### RAL


213 RAL

### NCS

1950 NCS

### TAPAS

#### TAPA DE RESINA TEXTURA LISO DE COLOR



#### TAPA DE RESINA TEXTURA PIZARRA DE COLOR

