



47 kg/m²

Resina + Cargas minerales + Revestimiento

5 YEARS GUARANTEE

Revestimiento Antideslizante. DIN 51097.

Revestimiento con excelente resistencia a la hidrólisis.

Revestimiento altamente resistente a los rayos UV.

Revestimiento de DUREZA SUPERIOR (0,01 mm según UNE EN 14688; máximo permitido 0,1 mm).

Tratamiento antibacteriano R<2 ISO 22196.

Cortes especiales disponibles. Se puede cortar en obra.

Instalación encastrada, sobre-elevada o sobre pies Quare. Consultar manual de instalación

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/-5 mm.



PIZARRA
A 700 - 2100 | B 700-1100



Clase C / PN24 / Clase 3

		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	465	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40
800	C	455	455	455	455	465	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40
900	C	450	450	450	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1000	C	500	500	500	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1100	C				460	460	460	460	460	460	650	650	650			
	H				35	35	35	40	40	40	40	40	40			



LISO
A 700 - 2100 | B 700-1000



Clase B / PN 18 / Clase 2

		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40
800	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40
900	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1000	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40

COLORES ESTÁNDAR

PURE WHITE

CREMA

GREY

GREGE

SILK GREY

FANGO

MACCHIATO

TERRA

GRAFITE

ANTRACITE

BLACK

NATURAL WHITE
Uniquement disponible en Pizarra

COLORES ESPECIALES

GOLD

FOSSIL

TERRACOTTA

RAL

213 RAL

NCS

1950 NCS

VÁLVULAS

VÁLVULA ORIENTABLE

Caudal: 24 l/mn H, 37 l/mn V.
Altura: 60 mm

VÁLVULA EXTRA PLANA

Caudal: 35 l/mn
Altura: 60 mm

REJILLAS

Rejilla de acero inoxidable

Rejilla de acero inoxidable de color

Rejilla de color, textura pizarra

PVD

BLACK GLOSSY

TITANIUM GLOSSY

GOLD GLOSSY

COPPER GLOSSY