



47 kg/m²

Resina + Cargas minerales + Revestimiento

5 YEARS GUARANTEE

Revestimiento Antideslizante. DIN 51097.

Revestimiento con excelente resistencia a la hidrólisis.

Revestimiento altamente resistente a los rayos UV.

Revestimiento de DUREZA SUPERIOR (0,01 mm según UNE EN 14688; máximo permitido 0,1 mm).

Tratamiento antibacteriano R<2 ISO 22196.

Cortes especiales disponibles. Se puede cortar en obra.

Instalación encastrada, sobre-elevada o sobre pies Quare. Consultar manual de instalación

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/-5 mm.

(*) Corte máximo recomendado. Para otros cortes, consultar.



		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
800	C	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
	H	30	30	30	30	33	33	33	35	35	35
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	C	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
	H	30	30	30	30	33	33	33	35	35	35
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	C	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
	H	30	30	30	30	33	33	33	35	35	35
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	Y*	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

COMPOSICIÓN

A 900 - 1800 | B 800-1000



Clase B / PN 18 / Clase 2

COLORES ESTÁNDAR



COLORES ESPECIALES



RAL



NCS



VÁLVULAS

VÁLVULA ORIENTABLE



VÁLVULA EXTRA PLANA



TAPA

TAPA DE RESINA TEXTURA COMPOSITION DE COLOR

