



Resina + Cargas minerales + Revestimiento

5 YEARS WARRANTY

Revestimiento Antideslizante. DIN 51097.

Revestimiento con excelente resistencia a la hidrólisis.

Revestimiento altamente resistente a los rayos UV.

Revestimiento de DUREZA SUPERIOR (0,01 mm según UNE EN 14688; máximo permitido 0,1 mm).

Tratamiento antibacteriano R<2 ISO 22196.

Cortes especiales disponibles. Se puede cortar en obra.

Instalación encastrada, sobre-elevada o sobre pies Quare. Consultar manual de instalación

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/-5 mm.

45 kg/m²

(*) Corte máximo recomendado. Para otros cortes, consultar.



		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
700	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
800	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
900	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
900	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	Y*	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

PIZARRA

A 900-1800 | B 700-900



Clase C / PN24 / Clase 3

COLORES ESTÁNDAR



COLORES ESPECIALES



RAL



NCS



VÁLVULAS

VÁLVULA ORIENTABLE



VÁLVULA EXTRA PLANA



TAPA

TAPA DE RESINA
TEXTURA PIZARRA DE COLOR

