



Resina + Cargas minerales + Revestimiento

5 AÑOS GARANTÍA

Revestimiento Antideslizante. DIN 51097.

Revestimiento con excelente resistencia a la hidrólisis.

Revestimiento altamente resistente a los rayos UV.

Revestimiento de DUREZA SUPERIOR (0,01 mm según UNE EN 14688; máximo permitido 0,1 mm).

Tratamiento antibacteriano R<2 ISO 22196.

Cortes especiales disponibles. Se puede cortar en obra.

Instalación encastrada, sobre-elevada o sobre plies Quare. Consultar manual de instalación

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/-5 mm.

(*) Corte máximo recomendado. Para otros cortes, consultar.



PIZARRA
A 700-2100 | B 700-1100



Clase C / PN24 / Clase 3



LISO
A 700-2100 | B 700-1000



Clase B / PN 18 / Clase 2



COCODRILO
A 700-2100 | B 700-900



Clase B / PN 18 / Clase 2

B (mm)		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	465	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	200	200	300	200	300	300	300	200	300	100	200	300
800	C	455	455	455	455	465	460	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	200	200	300	200	300	300	300	200	300	100	200	300
900	C	450	450	450	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	200	200	300	200	300	300	300	200	300	100	200	300
1000	C	500	500	500	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	200	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
1100	C					460	460	460	460	460	650	650	650			
	H					25	25	25	30	30	30	30	30			
	X*					100	200	300	100	200	300	100	200	300		

B (mm)		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
800	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
900	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
1000	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300

B (mm)		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
800	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
900	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300

COLORES ESTÁNDAR

Solo disponible en Pizarra

COLORES ESPECIALES

RAL

213 RAL

NCS

1950 NCS

PRINT

Solo disponible en Pizarra y Liso

VÁLVULAS

VÁLVULA ORIENTABLE

Caudal: 24 l/mn H, 37 l/mn V.
Altura: 60 mm

VÁLVULA EXTRA PLANA

Caudal: 35 l/mn
Altura: 60 mm

REJILLAS

Rejilla de acero inoxidable

Rejilla de acero inoxidable de color

Rejilla de color, textura pizarra

PVD

BLACK GLOSSY TITANIUM GLOSSY GOLD GLOSSY COPPER GLOSSY