



47 kg/m²

Resina + Cargas minerales + Revestimiento

5 YEARS WARRANTY

Revestimiento Antideslizante. DIN 51097.

Revestimiento con excelente resistencia a la hidrólisis.

Revestimiento altamente resistente a los rayos UV.

Revestimiento de DUREZA SUPERIOR (0,01 mm según UNE EN 14688; máximo permitido 0,1 mm).

Tratamiento antibacteriano R<2 ISO 22196.

Se puede cortar en obra.

Instalación encastrada, sobre-elevada o sobre pies Quare. Consultar manual de instalación.

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/-5 mm.

(*) Corte máximo recomendado. Para otros cortes, consultar.



		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
800	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
900	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
1000	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Y*	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

PIZARRA

A 900 - 1800 | B 800-1000



Clase C / PN24 / Clase 3

COLORES ESTÁNDAR



COLORES ESPECIALES



RAL



NCS



VÁLVULAS

VÁLVULA ORIENTABLE



VÁLVULA EXTRA PLANA



TAPA DELTA

TAPA DE RESINA TEXTURA PIZARRA DE COLOR

