



Harz +
Besonderen Mineralien +
Beschichtung

5
YEARS
GUARANTEE

Rutschfeste Beschichtung.
DIN 51097.

Beschichtung mit
exzellentem
Hydrolysewiderstand.

Hohe UV- und
Wetterbeständigkeit

Beschichtung für hohe
Ritzhärte und Abriebfestigkeit
(0,01 mm nach UNE EN 14688; max.
erlaubt 0,1 mm).

Antibakterielle Behandlung
R<2 ISO 22196.

Découpes spéciales
disponibles
Zuschnitt für
Bauprojekte möglich.

Installation: Eingebaut,
Aufgesetzt oder auf
Füssen. Lesen Sie die
Installationsanleitung.

Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranzen +/-5mm.

53 kg/m²

(*) Maximal empfohlener Schnitt, für andere Schnitte fragen Sie uns bitte.



		A (mm)												
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
760	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

PIZARRA

A 900-2100 | B 760-900



Klasse C / PN24 / Klasse 3

STANDARDFARBEN

PURE WHITE

CREMA

GREY

GREGE

SILK GREY

FANGO

MACCHIATO

TERRA

GRAFITE

ANTRACITE

BLACK

NATURAL WHITE

SPEZIALFARBEN

GOLD

FOSSIL

TERRACOTTA

RAL

213 RAL

NCS

1950 NCS

ABLÄUFEVENTILE DUSCHWANNEN

SLIM+
ABLAUFVENTIL

Abfluß 27 l/mn
Höhe 56 mm

VIEGA TEMPOPLEX
WAAGERECHT

Abfluß 38 l/mn
Höhe 80 mm

VIEGA TEMPOPLEX
SENKRECHT

Abfluß 38 l/mn
Höhe 80 mm

VIEGA TEMPOPLEX 60
SUPER FLACH

Abfluß 33 l/mn
Höhe 60 mm

VIEGA TEMPOPLEX
PLUS ABLAUF MIT
HOHEM DURCHFLUSS

Abfluß 51 l/mn
Höhe 90 mm

VALENTIN
MULTIDIREKTIONAL

Abfluß 24 l/mn H.
37 l/mn V.
Höhe 80 mm

ABDECKUNG FÜR SELECT

EDELSTAHLABDECKUNG

FARBIGE ABDECKUNG
PASSEND ZUR WANNE