



Quarex
Résine + Charges minérales + Revêtement

5 YEARS GUARANTEE

Revêtement antidérapant. DIN 51097.

Revêtement présentant une excellente résistance à l'hydrolyse.

Très résistant aux UV.

Revêtement de DURETÉ SUPÉRIEURE (<0,01 mm selon UNE EN 14688); maximum autorisé 0,1 mm).

Traitement antibactérien R<2 ISO 22196.

Découpes spéciales disponibles
Découpe possible sur chantier.

Installation encastrée, surélevée ou sur plots Quare. Consulter le manuel d'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

53 kg/m²

(*) Découpe maximale recommandée, pour d'autres coupes, nous consulter.



		A (mm)												
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
760	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

PIZARRA

A 900-2100 | B 760-900



Classe C / PN 24 / Classe 3

COULEURS STANDARDS



COULEURS SPÉCIALES



RAL



NCS



BONDES

BONDE ORIENTABLE



BONDE EXTRA-PLATE



GRILLE ET CACHE-BONDE SELECT

GRILLE EN ACIER INOXYDABLE



CACHE-BONDE EN RÉSINE, TEXTURE PIZARRA COLORÉE

